

НАРУЧИЛАЦ

**ПД "ПРО ТЕНТ" доо Обреновац
Круг Термоелектране Никола Тесла – Б, Ушће
11500 Обреновац**

**ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

– ЈН број 03-О/18-
Набавка алата

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Набавка алата

ЈН број 03-О/18

1.

За ЈН број 03-О/18 – Набавка алата


Наручилац врши измену за партију 2 – Набавка ручног алата, у делу конкурсне документације на страни 8/84 за ставку 14 .

У прилогу овог дописа се налази измењени образац техничке спецификације за партију 2.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија ЈН бр.03-О/18



Handwritten signature of the Commission member, likely a member of the Commission for the procurement of tools.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 2: Набавка ручног алата

Ред. бр.	Назив	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	<p>Насадни кључеви са прибором 3/4" у металној кутији, са следећим деловима:</p> <p>кључеви насадни од Cr-V по стандарду ИСО 2725-1: 22,24,27,30,32,36,41,46 и 55 мм</p> <p>Двосмерна чегртаљка са миним. 24 зуба, Л-500 мм, кована и ојачана, по стандарду ИСО 3315</p> <p>Т-ручка од Cr-V, Л-миним. 450 мм</p> <p>Наставци од Cr-V, ковани и ојачани, дужине 200 мм и 400 мм</p> <p>Кардански зглоб од Cr-V, Л-миним. 100 мм, по ИСО 3316</p> <p>Адаптер од Cr-V, кован и ојачан, Л-миним. 50 мм</p>	гар.	1		
2	<p>Кључеви насадни дванаестоструаони са прибором прихват 1/2 " у металној кутији-коферу, 23/1, са следећим садржајем:</p> <p>насадни кључеви од Cr-Mo, ковани и хромирани, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, по стандарду ДИН 3124 и ИСО 2725-1;</p> <p>двосмерна чегртаљка са миним. 75 зуба и двокомпонентном ручком, L 260 mm, по стандарду ISO 3315,</p> <p>полужна зглобна ручка са двокомпонентном дршком за снажно одвртање L380mm, Т-ручица од Cr-V, L 300 mm, наставци од Cr-V, L125 и 250mm, зглоб од Cr-V, L мин.75 mm</p>	гар.	1		
3	<p>Кључ окасти једнострани, савијени у сету 9/1(ОК 24x17,27x17,30x17,32x18, 36x18,</p>	ком.	1		

	41x18,46x22,50x22,55x22), кован,у потпуности побољшан и ојачан, EN12540				
4	Ручица за кључ окасти једнострану у сету 3/1(24-30; 32-41;46-55) димензија LxD(460x25; 610x27; 760x30)	ком.	2		
5	Кључ виљушкасти подешавајући кован,у потпуности побољшан и ојачан са мерном скалом L 254mm, ОК32 према стандарду ISO 6787	ком.	4		
6	Кључеви луласти,двострани у сету 8/1 ковани, у потпуности побољшани и ојачани (ОК 8,10,13,17,19,22,24,27) EN12540	ком.	1		
7	Клешта папагај са чепом, подесива у 7 положаја индуктивно каљена L 240mm према стандарди ISO 8976	ком.	4		
8	Клешта шпицаста права,резне ивице индуктивно каљене са двокомпонентном ручком L 170mm израђена према стандарду ISO 5745	ком.	2		
9	Клешта шпицаста савијена,резне ивице индуктивно каљене са двокомпонентном ручком L 170mm израђена према стандарду ISO 5745	ком.	2		
10	Стега браварска "IRONGATOR", кућиште од сивог лива ,челусти од угљеничног челика коване и побољшане са униПРО вођицама, отвор челусти Dmax 190mm Š150mm	ком.	1		
11	Стега браварска "IRONGATOR", кућиште од сивог лива ,челусти од угљеничног челика коване и побољшане са униПРО вођицама, отвор челусти Dmax 160mm Š125mm	ком.	2		
12	Окретно постоље за стеге од специјалног алатног челика са мгућношћу ротације 360° Š125mm	ком.	1		

13	Клешта за блок заковице у сету са 4 главе за заковице до 4,8мм L270mm	ком.	2		
14	Радионички сто са 5 фијока и вратима, са дрвеном радном плочом на покретним точковима 200мм статичке носивости 2300кг (димензија 1500x750x925мм без точкава)	ком.	3		
15	Чекић браварски 1 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН 1041	ком.	5		
16	Чекић браварски 2 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН 1041	ком.	5		
17	Чекић браварски 2 кг, ергономска фиберглас дршка, тврoћа минимално 50 НРС, израђен по стандарду ДИН 1041	ком.	2		
18	Чекић браварски-ковачки кован 10 кг, окаљене ударне површине, дршка од јасена, израђен по стандарду ДИН 1042	ком.	1		
19	Либела од алуминијумског профила пресека 48x22 мм, Л-1000 мм, тачност до 0,5мм/м	ком.	3		
20	Либела од алуминијумског профила пресека 48x22 мм, Л-2000 мм, тачност до 0,5мм/м	ком.	1		
21	Машински челични лењир Л2000мм попречног пресека ширине 2мм	ком.	1		
22	Угаоник са наслоном 500x280 мм, полиран	ком.	1		
23	Угаоник са наслоном 1000x500 мм, полиран	ком.	1		
24	Клешта грип L-280, за профиле и траке са могућношћу ротационог подешавања доњих	ком.	2		

	чељусти,прихвата 10-90 mm (čeljusti gornje i donje sa po 2 pipka)“GEDORE” PLIERS RANGE (model 138 ili 138x) или одговарајуће				
25	Клешта грип за центрирање округлих профила (sa dve prizme na donjim čeljustima i dva kraka na gornjim čeljustima),опсег стезања 110 mm дубина прихвата 65 mm BESSEY или одговарајуће	ком.	1		
26	Стега столарска 400 мм, дубина захвата (препуст) миним. 200 мм, израђена од конструкционог челика, вођица 10x40мм назубљена против проклизавања покретне чељусти	ком.	4		
27	Стега столарска 800 мм, дубина захвата (препуст) миним. 200 мм, израђена од конструкционог челика, вођица 10x40мм назубљена против проклизавања покретне чељусти	ком.	2		
28	Гарнитура бургија за метал 1-13mm /25 del HSS	гар.	8		
29	Бургије са конусном дршком, по стандарду ДИН 345, димензије 13,14,16,18,19,20,22,24,26,27 и 30 мм	гар.	1		
30	Чаура редуциона МК3/1;МК2/1;МК3/2, израђене по стандарду ДИН 2185	гар.	1		
31	Одвијачи пљоснати за ударање, са ОК ојачањем, шестоугаоним стаблом и магнетним врхом, израђени по стандарду ДИН 5265, димензије 6,5x1,2x125x235 / 8x1,2x150x270 / 10x1,6x175x295 мм Одвијачи крстасти за ударање, са ОК ојачањем, шестоугаоним стаблом и магнетним врхом, израђени по стандарду ДИН 5262, димензије ПХ2x125x235 / ПХ3x150x270 мм	ком.	3		
32	Клешта за сегер унутрашња права за	ком.	1		

	прстенове фи 85-140 мм, кована, хромирана и ојачана, обложене ручке, пречник врхова 3,2 мм, по стандарду DIN 5256 C				
33	Клешта за сегер спољна савијена, за прстенове фи 85-140 мм, кована, хромирана и ојачана, обложене ручке, пречник врхова 3,2 мм, по стандарду DIN 5256 B	ком.	1		
34	Урезнице и нарезнице у гар. са окретањима и држачима, М3-М20, у металном коферу.	ком.	1		
35	Извлакач лежајева са унутрашњим прихватом у гарнитури, гарнитура укључује 6 кракова за унутрашње лежајеве димензија 6,5-8; 10-12; 12-15; 17-20; 22-28;30-36, ковани у потпуности побољшани са ергономском дршком и тегом тежине 1кг у металном коферу	гар.	1		
36	Сет од два извлакача-сепаратора за сигурну демонтажу делова који су причвршћени за осовину. Димензије прихватајућег склопа 5-60мм и 22-115мм	гар.	1		
37	Ручни палетар носивости 2 тоне, дужина виљушки 1150 мм, максимална висина дизања 195 мм	ком.	1		
38	Брусилица угаона пнеуматска. Бр.обртаја у празном ходу 11000/мин. Макс.притисак 6,2 бара. Потрошља ваздуха 170Л/мин. Димензије Л230мм x 90мм. Са заштитом од ротирајућих делова и пречником диска 125мм	ком	1		
39	Привезница од челичног ужета ("Шлинга") 12мм x 1м са омчом на оба краја	ком	10		
40	Привезница од челичног ужета ("Шлинга") 12мм x 2м са омчом на оба краја	ком	10		
41	Ручна ланчана дизалица носивости 1Т робусне и лаке конструкције, дупли кочиони систем са кованим кукама,	ком	4		

	дупло заштитно кућиште, затворени лежајеви, са заштитом од преоптерећења, ланац антикорозивни самоподмазујући EN818, висине дизања 6м, макс.тежине дизалице до 18кг				
42	Сет ручних вијчаних свлакача, са могућношћу формирања двокраког,односно трокраког свлакача, могућност подешавања три различите дужине кракова за свлачење. Произвођач STANWILEE код 96711311 или одговарајући.	ком	1		
43	Комплет електричарског алата -кљешта изолована комбинована -кљешта изолована-сечице -кљешта изолована шпиц крива -кљешта изолована за скидање изолације-бланкерице -кљешта изолована шпиц права -кљешта изолована плочаста -гарнитура изолованих одвијача 6/1 -нож за скидање изолације-јокари -гарнитура изолованих насадних кључева (5,5,6,7,8,10,13) -глинерица -кљешта папагајке -гарнитура изолованих торех одвијача са ручком (ТХ 6, ТХ 8, ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25, ТХ 27, ТХ 30, ТХ 40, ТХ 45) -гарнитура изолованих инбус одвијача са ручком (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 -кожна торба за смештај горе наведеног алата	гар.	3		
УКУПНО					

Напомена: Уз понуду доставити изводе из каталога, на српском или енглеском језику, са јасно обележеним добрима која се нуде.

Датум:

М.П.

Понуђач